

ESMALTE FORJA GRIS GRAFITO 3 EN 1

Se trata de un esmalte sintético de alta prestación que simula las viejas terminaciones de hierro forjado.



PROPIEDADES

Combina las tres propiedades importantes en la protección de estructuras de hierro: Propiedad anticorrosiva con pigmentos especiales, propiedad de convertir el óxido en un compuesto estable y evitar su propagación y propiedad de barrera que brinda la resina sintética que contiene. Estas tres características sumadas al aspecto forja posicionan este producto entre los mejores de su categoría.

Es de rápido secado y posee una excelente adherencia.



USOS

Este esmalte con terminación forja puede usarse en superficies metálicas o de madera en ambientes interiores o exteriores.

Su uso más frecuente es en rejas y elementos metálicos en ambientes exteriores, muebles metálicos y decoraciones varias.



RECOMENDACIONES GENERALES

- Antes de comenzar el trabajo consulte la hoja de seguridad del producto.
- Programe adecuadamente el período de preparación de superficie y aplicación de este recubrimiento. La lluvia o el mal tiempo durante el tiempo de curado pueden perjudicar el recubrimiento en ambientes exteriores.
- Realice la preparación de superficie apropiada. Seleccione el método de aplicación y aplique el esquema óptimo sugerido. Ello le permitirá lograr la mayor eficiencia en la aplicación, obtendrá mayor rendimiento de la pintura y una mejor calidad del recubrimiento.
- Consulte a nuestro departamento técnico las dudas que tenga.



ESQUEMA ÓPTIMO

- En ambientes exteriores aplicar 3 manos de Esmalte Forja.
- En ambientes interiores es suficiente con 2 manos.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- En todos los casos la superficie a cubrir debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasas.

SUPERFICIES DE HIERRO

Quitar todo resto cáscaras de óxido o pintura en mal estado. Si el estado de oxidación es muy severo realizar tratamiento químico con desoxidante, lijar y quitar todo el polvo.

SUPERFICIES DE MADERA

Lijar con lija para madera grano 180-240. Quitar todo el polvo y aplicar Fondo Blanco para maderas para sellar y rellenar poros y pequeñas marcas.

ESMALTE FORJA GRIS GRAFITO 3 EN 1

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Puede aplicarse a pincel, rodillo o soplete (común o adiabático)

La temperatura ambiente deberá estar entre 5°C y 30°C y la humedad relativa del aire debe ser menor al 65%. Evitar fuertes corrientes de aire.

Agite la pintura con espátula de abajo hacia arriba hasta homogeneizar completamente.

Diluya con Aguarrás mineral hasta lograr la viscosidad de aplicación y filtre por malla textil.

APLICACIÓN A RODILLO

Elija rodillos de pelo sintético de pelo corto.

Dilución: 5 a 10% con Aguarrás mineral. Verifique que el rodillo corre suave y no salpica.

TIEMPOS DE SECADO

Tiempo de secado entre manos es de 4 horas.

Tiempo de secado final: 8 horas.

APLICACIÓN A SOPLETE COMÚN O ADIABÁTICO

Diluya hasta la viscosidad de aplicación. 10 a 20% con aguarrás, llene el vaso de pintura, coloque la tapa y encienda el equipo. Haga movimientos suaves horizontales siempre perpendicular a la superficie a una distancia de 15-20 cm. de esta.

En caso de usar soplete común regule caudal y presión de aire hasta lograr nivelación y herramientas y equipos deben lavarse con Aguarrás mineral.

SEGURIDAD

Se trata de un producto inflamable.

Manipular y aplicar con lentes de seguridad y guantes protectores.

Usar ropa de trabajo adecuada que cubra todo el cuerpo.

Mantener los envases cerrados.

Almacenar en lugar ventilado, seco y fresco lejos de fuentes de calor.

Mantener alejado de niños y mascotas.

Luego de terminado el producto lavar el envase con aguarrás y llevarlo a unidades de reciclado de metales.

MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación Remover a la víctima a un lugar abierto y ventilado.

Piel Remover la ropa, lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos.

Ojos Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos.

Ingestión No provocar vómito.

En todos los casos solicitar asistencia médica.

PRESENTACIÓN

→ Envases de 225 ml, 900 ml y 3.6 litros.

→ Color: Gris grafito.

RENDIMIENTO

→ De 8 a 10 m²/litro y por mano.

ESMALTE FORJA GRIS GRAFITO 3 EN 1



COMPOSICIÓN

Resinas alquídicas, grafito, pigmentos exentos de metales pesados, Aguarrás mineral y aditivos de secado y nivelación.



DILUCION

Aguarrás mineral.



PROPIEDADES FÍSICAS

Peso específico	1,40 – 1,45 g/cc
Secado entre manos	4 horas
Secado final	8 horas
Viscosidad	85-95KU
% Sólidos	73 %
Terminación	Mate con brillos metálicos

FABRICA Y RESPALDA

CRISOLES S.A.

Dirección: Campichuelo 244 – Montevideo – Uruguay

Teléfono: 2307 1664

E-mail: ventas@crisoles.com.uy

Web: www.crisoles.com.uy