

REMOVEDOR DE PINTURAS

El removedor de pinturas Crisoles, es un producto con base en disolventes muy activos que atacan la mayoría de recubrimientos base agua y base solvente, para su remoción total y la posterior aplicación de un nuevo sistema de pintura.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Presentación: 1 lt
- El rendimiento promedio depende de la cantidad de manos necesarias para remover la capa de pintura deseada.



GUÍA DE APLICACIÓN

- El removedor Crisoles se aplica a pincel sobre la superficie a la cual se quiere remover la pintura, dejando una capa de 2 o 3mm de espesor.
- Dejar actuar de 10 a 20 minutos.
- Luego de transcurrido ese tiempo retirar con un trapo toda la pintura removida.
- Se aconseja una limpieza final con thinner hasta eliminar los restos del producto que pudieran haber quedado.

RECOMENDACIONES GENERALES

- El removedor de Pinturas Crisoles, contiene disolventes muy fuertes y produce vapores peligrosos, por lo tanto es necesario aplicar el producto con los cuidados personales necesarios. Guantes de goma, mascarilla y gafas.
- Contiene materiales inflamables por lo que se debe mantener alejado del calor, fuego o chispas.
- Aplique el producto en lugares con una ventilación apropiada, para evitar la inhalación prolongada de vapores.
- En caso de contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Si presenta irritación consultar al médico.
- En caso de salpicaduras en los ojos, aplicar agua corriente durante 15 min, y buscar asesoría médica.
- En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar asesoría médica.
- No consuma alimentos mientras manipula el producto.
- Almacenar el producto bajo techo, en recipientes originales cerrados, protegido de la humedad y sin exposición prolongada a la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

FABRICA Y RESPALDA

CRISOLES S.A.

Dirección: Campichuelo 244 – Montevideo – Uruguay

Teléfono: 2307 1664

E-mail: ventas@crisoles.com.uy

Web: www.crisoles.com.uy